

PROTOCOLE DE TRAITEMENT À L'OXYGÈNE RÉMANENT PLUS

L'Oxygène Rémanent Plus est un produit de traitement à l'oxygène actif renforcé sans chlore, il doit obligatoirement être associé à deux traitements complémentaires :

1. Traitement de choc avec **Bio UV Choc**
2. Traitement préventif anti-algues avec **Bio-UV Algicide spécial**

A la mise en eau de la piscine

Opérations à effectuer à la 1^{ère} mise en eau de la piscine :

- ◆ Remplir la piscine jusqu'au 2/3 minimum de l'ouverture du skimmer.
- ◆ Vérifier que les vannes aspiration et refoulement sont ouvertes avant la mise en marche de la pompe de filtration.
- ◆ Vérifier que le réglage du cycle de filtration sur le coffret de programmation a été effectué.
- ◆ Mettre le **Révamatic** en fonction pour traiter chaque jour l'eau de la piscine avec l' **Oxygène Rémanent Plus**.
- ◆ Régler le temps d'injection du **Révamatic** comme indiqué sur le tableau ci-dessous.

Préconisation d'injection journalière et autonomie moyenne en jours avec un bidon de 10 litres

Volume bassin maxi en m ³	Position potentiomètre en minutes	Zone verte température < 28°C	Zone jaune température > 28°C	Nombre de jours zone verte
32	5	223 ml	335 ml	45
38	6	268 ml	402 ml	37
45	7	313 ml	469 ml	32
51	8	357 ml	536 ml	28
57	9	402 ml	603 ml	25
64	10	447 ml	670 ml	22
70	11	491 ml	737 ml	20
77	12	536 ml	804 ml	19
83	13	581 ml	871 ml	17
89	14	625 ml	938 ml	16

- ◆ Effectuer un traitement choc avec **Bio-UV Choc**, 1 litre/10 m³, faire tourner la filtration en continu pendant 48 heures, la baignade est à éviter durant les 24 heures qui suivent le traitement choc.
- ◆ 7 jours après, à respecter **impérativement** au risque de voir l'eau devenir vert fluo, faire un traitement préventif anti-algues avec **Bio-UV Algicide spécial**, 1 litre/10 m³, faire tourner la filtration en continu pendant 24 heures puis remettre en fonctionnement automatique.
- ◆ Vérifier le pH, ajuster entre 7.2 et 7.6 si nécessaire, ne **jamais** ajuster le pH en même temps que le traitement choc ou le traitement anti-algues, attendre 2 à 3 jours.

Au printemps à la remise en service de la piscine

- ◆ Dès que l'eau de la piscine a atteint 15°C procéder à la remise en marche du traitement.
- ◆ Nettoyer complètement le bassin, nettoyer également les skimmers et les paniers préfiltre.
- ◆ Vérifier et ajuster le pH si nécessaire.
- ◆ Vérifier la souplesse du tube derrière les galets dans le **Révamatic**, le changer si nécessaire, environ tous les ans.
- ◆ Mettre le **Révamatic** en marche pour traiter chaque jour l'eau de la piscine.
- ◆ Effectuer un traitement choc et un traitement anti-algues comme à la mise en eau.

Pendant la saison

- ◆ Ajuster le temps de filtration en fonction de la température de l'eau.
- ◆ Contrôler périodiquement l'équilibre du pH.
- ◆ Nettoyer régulièrement l'ensemble de filtration.
- ◆ A mi-saison, effectuer un nouveau traitement choc afin de rompre le cycle habituel et redonner un coup de fouet à la désinfection générale, suivi d'un traitement préventif anti-algues comme à la mise en eau.

En cas d'algues

- ◆ Si malgré le traitement préventif des algues se développent effectuer la même démarche qu'à la mise en eau, traitement choc suivi du traitement anti-algues.

A l'automne à l'hivernage de la piscine

- ◆ Lorsque l'eau de la piscine est descendue en dessous de 15°C, arrêter l'injection du **Révamatic** en mettant l'interrupteur du coffret électrique de programmation sur position "O". Refermer le bidon d'**Oxygène Rémanent Plus** qui servira à la remise en route de printemps.
- ◆ Verser le produit de traitement d'hivernage **Réva-Hiver** dans la piscine, produit à forte concentration en matière active, algicide non moussant, garanti sans sulfate de cuivre, anti-calcaire et séquestrant. Le **Réva-Hiver** prendra le relais du traitement habituel de l'eau jusqu'au printemps, dosage : 0.7 litre/10 m³.
- ◆ Nettoyer complètement le bassin.
- ◆ Effectuer un nettoyage du filtre avec **Welclean** nettoyant filtre :
 - Filtre cartouche : mettre le filtre cartouche dans le tube PVC prévu à cet effet, référence **TUBNET**, ou autre récipient, remplir d'eau jusqu'à immersion totale du filtre, mettre une pastille de **Welclean** dans le tube, laisser agir pendant 12 heures, retirer le filtre cartouche et le rincer à l'eau. Remettre le filtre en place.
 - Filtre à sable : mettre une pastille de **Welclean** dans le filtre par le couvercle, laisser agir pendant 12 heures sans faire tourner la filtration puis laver et rincer le filtre.

Filtration

Respecter impérativement le temps de filtration en fonction de la température de l'eau du bassin. Si vous n'avez plus la notice d'utilisation de votre piscine pour régler le temps de filtration, il existe une formule simple à retenir :

- Température de l'eau divisée par 2 : Eau à 26°C = 13 heures de filtration, jamais en dessous de 8 heures en saison.

Contrôler périodiquement le niveau du produit dans le bidon pour éviter que la piscine ne soit plus traitée.

Grâce à ce protocole et à ces quelques conseils simples, votre piscine restera saine et belle. L'entretien sera allégé et le coût de traitement limité.

Nota : En cas de non-respect des instructions contenues dans cette notice, des dommages à la pompe doseuse et ou aux personnes pouvant apparaître ne sauraient engager la responsabilité de la société AQUINOX.

ATTENTION : Manipuler les produits avec des gants caoutchouc, les produits blanchissent les mains, en cas de contact se rincer à l'eau courante.